

Link do produktu: <https://www.moto-abc.pl/skuter-elektryczny-e-mio-agile-p-9055.html>



Skuter elektryczny E-Mio Agile

Cena	8 999,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EMIO-AGILE-WH
Producent	E-MIO

Opis produktu

Skuter elektryczny E-Mio Agile

E-mio Agile to wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem elektryczny skuter miejski. Niewielkie wymiary pozwalają bez problemu pokonywać najciaśniejsze miejskie uliczki. Pełne oświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność i niskie zużycie energii. Zasięg około 60 km bez ładowania w zupełności wystarczy do miejskiego jeżdżenia w ciągu dnia. Moc silnika na poziomie 2000 Watt bardzo sprawnie rozpędza ten skuter do maksymalnej prędkości 45 km/h

Skuter E-mio Agile został wyposażony w tryb jazdy wstecz dla łatwiejszego manewrowania przez drobne osoby. Skuter ma port USB do ładowania urządzeń takich jak np telefon czy tablet, podręczny schowek przy kierownicy i wieszak na torbę. Skuter pod siedzeniem ma schowek i wyjmowany w prosty sposób akumulator. Jak podaje producent koszty przejechania 100 km takim skuterem nie powinien przekroczyć 3 zł.

Dane techniczne

Kategoria pojazdu: L1e-B
Wymagane uprawnienia: dowód osobisty/AM/A1/A2/A/B
Bateria: litowo-jonowa, wyjmowalna
Pojemność baterii: 60V / 20 Ah (160 ogniw)
Producent ogniw: Samsung
Masa baterii: 9 kg
Napięcie wejściowe: 230/240 V
Czas ładowania: 5-6 h
Ilość cykli ładowania: 800
Ładowarka: zewnętrzna z chłodzeniem, 67,2 V / 8 A
Moc silnika: 2000 W
Typ silnika: bezszczotkowy
Maksymalny moment obrotowy: 35 Nm (przy 2000 W mocy)
Przeniesienie mocy: bezpośrednio w kole
Maksymalna prędkość: 45 km/h
Maksymalny zasięg: 60* km
Zdolność pokonywania wzniesień: 15°
Masa własna: 65 kg (bez baterii)
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Długość: 1670 mm
Szerokość: 700 mm
Wysokość: 1120 mm
Rozstaw osi: 1225 mm
Opona przednia: bezdętkowa, 3.00-10, 42J, 43J
Opona tylna: bezdętkowa, 3.00-10, 42J, 43J
Hamulec przedni: tarczowy, Ø180 mm

Hamulec tylny: bębnowy

Kolor: biały

* rzeczywisty zasięg zależy od wielu czynników, w tym od temperatury, masy podróżującego, stopnia nachylenia, dynamiki jazdy itd.

UWAGA: z uwagi na nieustanne ulepszanie produktu, specyfikacja i konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.